

NIEUW!

MEGALUX[®]
daglichtsystemen

- HR++ veiligheidsglas
- U-waarde tot 0,6 W/m²K
- 37dB geluidsisolatie
- Zeer geschikt voor renovatie

**Het MegaluX-Glasraam,
een uniek daglichtsysteem
voor optimale isolatie**

Het MegaluX-Glasraam, een uniek daglichtsysteem

De beste warmte- en geluidsisolatie voor uw lichtkoepel verkrijgt u door middel van toepassing van een MegaluX-Glasraam. Het raam is opgebouwd uit een dubbel uitgevoerd PVC kader, voorzien van 30 mm dik Hoogrendement (HR++) veiligheidsglas.

Het MegaluX-Glasraam is standaard verkrijgbaar in een vaste uitvoering en een elektrisch te bedienen ventilerende uitvoering, waarbij in het laatste geval de kettingmotoren in het raam zijn geïntegreerd en keurig uit het zicht blijven.

In combinatie met een enkelwandige koepel verkrijgt u zo een **zeer goede isolatie**. U kunt de isolatie nog meer verbeteren door toepassing van een dubbelwandige, driewandige of zelfs een ISO-lichtkoepel uit het brede assortiment van Megalux-daglichtsystemen.

Het MegaluX-Glasraam is toepasbaar op alle soorten opstanden en te combineren met diverse toebehoren uit ons programma. Zo kunt u de gewenste uitvoering zelf samenstellen.





NIEUW!

Het MegaluX-Glasraam is ook uitermate geschikt om uw huidige lichtkoepel optimaal te isoleren. **Zeer geschikt dus voor een simpele renovatie.**

U kunt het Glasraam eenvoudig met behulp van enkele schroeven tussen de opstand en de lichtkoepel plaatsen zonder ingrijpende aanpassingen of breekwerk in het dak en zo snel en gemakkelijk uw isolatie aan de bestaande situatie verbeteren.

Technische gegevens

Luchtgeluidsisolatie (EN 20140)

	dB
Glasraam met enkelwandige koepel	36
Glasraam met dubbelwandige koepel	37

Warmte-isolatie (ISO 10077-2)

	U-waarde
Glasraam met enkelwandige koepel	0,94
Glasraam met dubbelwandige koepel	0,82
Glasraam met driewandige koepel	0,71
Glasraam met ISO koepel	0,61

Het Glasraam is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

Springmaat	Dagmaat	Vaste uitvoering	Elektrisch ventilerende uitvoering
60 x 60	40 x 40	x	
60 x 90	40 x 70	x	x
80 x 80	60 x 60	x	x
80 x 110	60 x 90	x	x
80 x 150	60 x 130	x	x
90 x 90	70 x 70	x	x
90 x 120	70 x 100	x	x
100 x 100	80 x 80	x	x
100 x 150	80 x 130	x	x
120 x 120	100 x 100	x	x

Ventilerende MegaluX-Glasramen, scharnieren over de lange zijde

Garantie

MegaluX-lichtkoepels, ventilatieramen en opstanden worden, mits volgens voorschriften gemonteerd, gegarandeerd voor een periode van 10 jaar.

Kwaliteit

MegaluX-daglichtsystemen worden ontwikkeld, geproduceerd en geleverd volgens ISO-9001, versie 2008 en voldoen aan de Europese lichtkoepelnorm EN 1873.



Elektrisch ventilerende uitvoering